

Фитинги из нержавеющей стали 316



**ASA 150 фланец с выступающей уплотнительной поверхностью**

№ детали	Номинальный размер трубы
H0.5SASA	1/2"
H0.75SASA	3/4"
H1SASA	1"
H1.25SASA	1 1/4"
H1.5SASA	1 1/2"
H2SASA	2"
H2.5SASA	2 1/2"
H3SASA	3"
H4SASA	4"
H6SASA	6"



**PN16/3 фланец с выступающей уплотнительной поверхностью**

№ детали	Номинальный размер трубы
H0.5SNP16	1/2"
H0.75SNP16	3/4"
H1SNP16	1"
H1.25SNP16	1 1/4"
H1.5SNP16	1 1/2"
H2SNP16	2"
H2.5SNP16	2 1/2"
H3SNP16	3"
H4SNP16	4"
H6SNP16	6"

- Фланец ASA/150 используется для рабочего давления 10 бар.
- Фланец PN16/3 используется для рабочего давления 16 бар.

**ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ВСЕ ВИДЫ АДАПТЕРОВ  
И ФИТИНГОВ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СОЕДИНЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ТИПА ДАНЫ В РАЗДЕЛЕ Р  
О СВОИХ ТРЕБОВАНИЯХ СООБЩАЙТЕ В ОФИСЫ ПРОДАЖ**