

Краны из полипропилена



Одноузловой			
№ детали	Размер	Резьба	Материал
SUBV50	1/2"	NPT	Полипропилен
SUBV75	3/4"	NPT	Полипропилен
SUBV100	1"	NPT	Полипропилен
SUBV125	1 1/4"	NPT	Полипропилен
SUBV150	1 1/2"	NPT	Полипропилен
SUBV200	2"	NPT	Полипропилен
SUBV300	3"	NPT	Полипропилен
Полипропилен, устойчив к коррозии, седла из тефлона, «O-Ring» уплотнения EPDM, давление до 75 psi / 5 бар			



Кран со стандартным портом NPT только		
№ детали	Размер	Описание
PV100	1"	Стандартный на 4 болтах
PV200	2"	Стандартный на 4 болтах
Отлиты из прочного, устойчивого к воздействию химикатов полипропилена. Сёдла тефлоновые, «O-Ring» уплотнения EPDM. Легки в использовании, «без прикипания», давление до 125 psi / 9 бар		



Кран полностью открытый порт NPT только		
№ детали	Размер	Описание
PVFP50	1/2"	На 4 болтах
PVFP75	3/4"	На 4 болтах
PVFP100	1"	На 4 болтах
PVFP150	1 1/2"	На 4 болтах
PVFP200	2"	На 6 болтах
PVFP300	3"	На 6 болтах
Отлиты из прочного, устойчивого к воздействию химикатов полипропилена. Сёдла тефлоновые, «O-Ring» уплотнения EPDM. Легки в использовании, «без прикипания», давление до 125 psi / 9 бар		